

Anzugsmomente für Klemmverbinder

Für Klemmverbinder werden folgende Anzugsmomente für die Befestigungsschrauben (Innensechskantschrauben oder Außensechskantschrauben) empfohlen:

| Befestigungsschraube | Schraubenanzugsmoment |
|----------------------|-----------------------|
| M6 | 10 Nm |
| M8 | 25 Nm |
| M10 | 50 Nm |

Hinweise zur Lieferausführung

Die Klemmverbinder werden jeweils in folgender Standardausführung geliefert:

- **Bestückung je Schraubenposition:**
je eine Innensechskantschraube DIN 912
und eine Stopfmutter DIN 985
(beides in der Ausführung Stahl verzinkt)

Abweichend hierzu ist es möglich,
andere Schraubentypen oder -materialien
bzw. Klemmhebel für die Schraubenpositionen einzusetzen.

- **Standard-Oberfläche** der Klemmverbinder ist gestrahlt
(Hinweis: die im Katalog gezeigten Bilder können
abweichend zur Lieferausführung sein.)

Abweichend hierzu ist es möglich,
den Klemmverbinder in schwarz zu beschichten.

Weiterhin sind auch die Oberflächenveredelungsverfahren
Kugelstrahlen, Eloxieren oder Kugelpolieren möglich.

Allgemeine Hinweise

Bei Aufträgen mit **Warenwert unter 40,00 € netto**
wird eine Kostenpauschale (Mindermengenzuschlag)
von 15,00 € erhoben.

Die **Preisstellung** ist grundsätzlich netto ab Werk,
zuzüglich Verpackung, Frachtkosten
und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlung: 10 Tage nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto.
30 Tage nach Rechnungsdatum netto.

Im Übrigen gelten unsere allgemeinen
Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen,
siehe www.inocon.de